




EMPIMAQ

Movendo com segurança

CATÁLOGO

A INSPIRAÇÃO DA NOSSA MARCA



Carga

O que é transportado com as máquinas



Letra Inicial

Letra "E" de "Empimaq"



Flecha

Direção, crescimento, evolução, conquista e conhecimento



Garfo

Representa o segmento de atuação da empresa

Nossa tradição nos trouxe até aqui.

E a busca por inovação nos leva adiante!



Carga



Letra Inicial



Flecha



Garfo



Simbologia Final





Sobre

Atenta às principais necessidades do segmento em que atua, comprometida com a qualidade dos produtos fornecidos e alinhada aos principais avanços tecnológicos do setor, a EMPIMAQ reúne tradição e conhecimento para fornecer produtos confiáveis aos seus parceiros.



EMPILHadeira 4000E88



Eficiência
assistência
segurança
produtividade





Elevação de até 5.5M
que facilita movimentação de carga altas.



Cabine com Ar-Condicionado
maior segurança e conforto operacional



Deslocador Lateral
que agiliza a movimentação de cargas

EMPILHADEIRA 4000E88

Capacidade de Carga	kg	4000 e 4500		
Centro de Carga	mm	500		
Tipo da Torre		Duplo Estágio		
Altura de Elevação	mm	3900		
Tipo da Torre		Triplo Estágio		
Altura de Elevação	mm	4100		
Tipo da Torre		Triplo Estágio		
Altura de Elevação	mm	5500		
Deslocador Lateral		Sim		
Combustível		Diesel		
Motor		MWM		
Potência	cv	88		
Cilindros	nº	4		
Transmissão (Caixa)		4 Marchas Simples	4 Marchas Reduzida	4 Marchas Ré
Tração		4 x 2		
Pneus Dianteiros (Tração)		18.4.30		
Pneus Traseiros (Direcional)		17.5		
Sistema Elétrico	V	12		
Peso Total	kg			
Comprimento (Sem Garfo)	mm			
Comprimento (Com Garfo)	mm			
Largura	mm			
Altura	mm			

Acionamento Hidráulico do Pedal de Embreagem

Acessórios Obrigatórios

Farol Led (Dianteiro / Traseiro) | Giro Flex e Sirene de Ré | Espelho Retrovisor e Extintor

Opcionais

Cabine Semi-Fechada com Climatizador | Cabine Com Ar-Condicionado
Concha Hidráulica | Eixo Direcional Giro +

EMPILHADEIRA TOP 4X4





Elevação de até 5.5M
que facilita movimentação de carga altas.



Cabine com Ar-Condicionado
maior segurança e conforto operacional



Deslocador Lateral
que agiliza a movimentação de cargas



Tração 4x4
permite trabalhos em lugares de difícil acesso.

EMPILHADEIRA TOP 4x4

Capacidade de Carga	kg	2500 a 4500		
Centro de Carga	mm	500		
Tipo da Torre		Duplo Estágio		
Altura de Elevação	mm	3900		
Tipo da Torre		Triplô Estágio		
Altura de Elevação	mm	4100		
Tipo da Torre		Triplô Estágio		
Altura de Elevação	mm	5500		
Deslocador Lateral		Sim		
Combustível		Diesel		
Motor		MWM		
Potência	cv	100		
Cilindros	nº	4		
Transmissão (Caixa)		4 Marchas Simples	4 Marchas Reduzida	4 Marchas Ré
Tração		4 x 4		
Pneus Dianteiros (Tração)		18,4,34		
Pneus Traseiros (Direcional)		14,9,26		
Sistema Elétrico	V	12		
Peso Total	kg			
Comprimento (Sem Garfo)	mm			
Comprimento (Com Garfo)	mm			
Largura	mm			
Altura	mm			
Acionamento Hidráulico do Pedal de Embreagem				
Acessórios Obrigatórios				
Farol Led (Dianteiro / Traseiro) Giro Flex e Sirene de Ré Espelho Retrovisor e Extintor				
Opcionais				
Cabine Semi-Fechada com Climatizador Cabine Com Ar-Condicionado Concha Hidráulica				



EMPILHADEIRA TOP 4X2

Eficiência
Manutenção
Segurança
Produtividade





Elevação de até 5M
que facilita movimentação de carga altas.



Opcional de Concha Hidráulica
que permite a limpeza de terrenos.



Deslocador Lateral
que agiliza a movimentação de cargas

EMPILHADEIRA TOP 4x2

Capacidade de Carga	kg	2500 e 3000	
Centro de Carga	mm	500	
Tipo da Torre		Duplo Estágio	
Altura de Elevação	mm	3900	
Tipo da Torre		Triplô Estágio	
Altura de Elevação	mm	4100	
Tipo da Torre		Triplô Estágio	
Altura de Elevação	mm	5500	
Deslocador Lateral		Sim	
Combustível		Diesel	
Motor		MWM	
Potência	cv	85	
Cilindros	nº	4	
Transmissão (Caixa)		3 Marchas Frente	1 Marcha Ré (Simples e Reduzida)
Tração		4 x 2	
Pneus Dianteiros (Tração)		18.4.30	
Pneus Traseiros (Direcional)		17.5	
Sistema Elétrico	V	12	
Peso Total	kg		
Comprimento (Sem Garfo)	mm		
Comprimento (Com Garfo)	mm		
Largura	mm		
Altura	mm		

Acionamento Hidráulico do Pedal de Embreagem

Acessórios Obrigatórios

Farol Led (Dianteiro / Traseiro) | Giro Flex e Sirene de Ré | Espelho Retrovisor e Extintor

Opcionais

Cabine Semi-Fechada com Climatizador
Cabine Com Ar-Condicionado | Concha Hidráulica | Eixo Direcional Giro +



EMPILHADEIRA TOP CONTAINERS

Eficiência
Assistência
Segurança
Sustentabilidade



www.empimaq.ind.br



Elevação de até 4,1M
que facilita movimentação de carga altas.



Conforto Operacional
Permite mais segurança



Deslocador Lateral
que agiliza a movimentação de cargas



Raio de Giro Reduzido
permite manobras em lugares com menos espaços.

Maior altura do solo
permite trabalhos em terrenos irregulares

EMPILHADEIRA TOP CONTAINERS

Capacidade de Carga	kg	2500 e 3000	
Centro de Carga	mm	500	
Tipo da Torre		Duplo Estágio	
Altura de Elevação	mm	3900	
Tipo da Torre		Triplo Estágio	
Altura de Elevação	mm	4100	
Deslocador Lateral		Sim	
Combustível	mm	Diesel	
Motor		MWM	
Potência		65	
Cilindros		3	
Transmissão (Caixa)	cv	3 Marchas Frente	1 Marcha Ré (Simples e Reduzida)
Tração	nº	4 x 2	
Pneus Dianteiros (Tração)		1400 x 24 ou 1100 x22	
Pneus Traseiros (Direcional)		17.5 ou 700 x 16	
Sistema Elétrico		12	
Peso Total			
Comprimento (Sem Garfo)	V		
Comprimento (Com Garfo)	kg		
Largura	mm		
Altura	mm		

Acionamento Hidráulico do Pedal de Embreagem

Eixo Direcional Giro +

Acessórios Obrigatórios

Farol Led (Dianteiro / Traseiro) | Giro Flex e Sirene de Ré | Espelho Retrovisor e Extintor

Opcionais

Cabine Semi-Fechada com Climatizador | Cabine Com Ar-Corndicionado
Concha Hidráulica



CARREGADEIRA TOP 4X2

Eficiência
Assistência
Produtividade



www.empimaq.ind.br



Elevação de até 4M
que facilita movimentação de carga altas.



Garra central
maior segurança na movimentação de cargas



Luzes de LED

CARREGADEIRA TOP 4X2

Capacidade de Carga	kg	2500 e 2700	
Centro de Carga	mm	500	
Altura de Elevação	mm	4000	
Combustível		Diesel	
Motor		MWM	
Potência	cv	85	
Cilindros	nº	4	
Transmissão (Caixa)		3 Marchas Frente	1 Marcha Ré (Simples e Reduzida)
Tração		4 x 2	
Pneus Dianteiros (Tração)		18.4.30	
Pneus Traseiros (Direcional)		17.5	
Sistema Elétrico	V	12	
Peso Total	kg		
Comprimento (Sem Garfo)	mm		
Comprimento (Com Garfo)	mm		
Largura	mm		
Altura	mm		

Acionamento Hidráulico do Pedal de Embreagem

Acessórios Obrigatórios

Farol Led (Dianteiro / Traseiro) | Giro Flex e Sirene de Ré | Espelho Retrovisor e Extintor

Opcionais

Cabine Semi-Fechada com Climatizador | Garra Hidráulica Central | Concha Eixo Direcional Giro +

CARREGADEIRA TOP 4X4



www.empimaq.ind.br



Elevação de até 4M
que facilita movimentação de carga altas.



Garra central
maior segurança na movimentação de cargas



Tração 4x4
permite trabalhos em lugares de difícil acesso.

CARREGADEIRA TOP 4X4

Capacidade de Carga	kg	3000		
Centro de Carga	mm	500		
Altura de Elevação	mm	4000		
Combustível		Diesel		
Motor		MWM		
Potência	cv	100		
Cilindros	nº	4		
Transmissão (Caixa)		4 Marchas Simples	4 Marchas Reduzida	4 Marchas Ré
Tração		4 x 4		
Pneus Dianteiros (Tração)		18,4.34		
Pneus Traseiros (Direcional)		14,9.26		
Sistema Elétrico	V	12		
Peso Total	kg			
Comprimento (Sem Garfo)	mm			
Comprimento (Com Garfo)	mm			
Largura	mm			
Altura	mm			

Acionamento Hidráulico do Pedal de Embreagem

Acessórios Obrigatórios

Farol Led (Dianteiro / Traseiro) | Giro Flex e Sirene de Ré | Espelho Retrovisor e Extintor

Opcionais

Cabine Semi-Fechada com Climatizador | Garra Hidráulica Central | Concha

Carregadeira **TOP 1700**



Eficiência
sistêmica
segurança
produtividade



www.empimaq.ind.br



Elevação de até 3,6M
que facilita movimentação de carga altas.



Opcional de Concha



Raio de Giro Reduzido
permite manobras em lugares com espaço menores.

CARREGADEIRA TOP 1700

Capacidade de Carga	kg	2000
Centro de Carga	mm	500
Altura de Elevação	mm	3600
Combustível		Diesel
Motor		MWM
Potência	cv	85
Cilindros	nº	4
Transmissão (Caixa)		3 Marchas Frente 1 Marcha Ré (Simples e Reduzida)
Tração		4 x 2
Pneus Dianteiros (Tração)		18.4.30
Pneus Traseiros (Direcional)		17.5
Sistema Elétrico	V	12
Peso Total	kg	
Comprimento (Sem Garfo)	mm	
Comprimento (Com Garfo)	mm	
Largura	mm	
Altura	mm	

Acionamento Hidráulico do Pedal de Embreagem

Acessórios Obrigatórios

Farol Led (Dianteiro / Traseiro) | Giro Flex e Sirene de Ré | Espelho Retrovisor e Extintor

Opcionais

Garra Hidráulica Central | Concha | Eixo Direcional Giro +

Carregadeira FRONTAL E320





CARREGADOR FRONTAL E320

Capacidade de Carga	Kg	2000
Centro de Carga	mm	500
Altura de Elevação	mm	3600 a 4000

Opcionais			
Garfo	Comprimento	mm	850
	Altura	mm	850
	Largura	mm	100
Concha	Altura	mm	550
	Largura	mm	2120
Enleirador	Altura	mm	620
	Largura	mm	2220
	Espaço Entre Dentes	mm	150
	Espessura do Dente	mm	19
Garra Hidráulica Central			
*Adaptado em Tratores Agrícolas			

Transportador FLORESTAL TFE88

Com formato de garra, o Transportador Florestal Mini Skidder TFE 88 da EMPIMAQ possibilita o arraste de árvores com agilidade e segurança. É um equipamento indispensável na atividade de colhimento florestal.

Capacidade de Levantamento	kg	2280
Capacidade de Arraste	kg	1260
Peso Total	kg	422
Abertura da Garra	mm	1140

*Adaptado no Braço de Hidráulico do Trator



Transportador FLORESTAL TFE100

Transportador Florestal TFE100 (sobre o guincho) da EMPIMAQ é um equipamento acoplado por cima do Guincho Florestal, possibilitando o arraste de árvores com agilidade e segurança. É um equipamento indispensável na atividade de colhimento florestal. E o principal benefício é que você tem dois equipamentos de trabalho em um só trator.

Capacidade de Levantamento	kg	2280
Capacidade de Arraste	kg	1260
Peso Total	kg	422
Abertura da Garra	mm	1140

*Adaptado no Guincho do Trator



REFORMA DE EQUIPAMENTOS

Além de oferecer o serviço de manutenção de equipamentos, a Empimaq também atua na reforma de máquinas. Trata-se de um diferencial de mercado que nos aproxima ainda mais de nossos clientes.



Nós garantimos retrofitting total na sua máquina. Sabendo que sua empresa não pode parar, oferecemos adicionalmente a modalidade de “Base de troca”, na qual locamos um equipamento equivalente durante o período em que o seu é totalmente reformado.

Orçamento e Aprovação:

O cliente verifica e aprova os itens avaliados no processo anterior.

6



7

Substituição e Reparo dos componentes:

Processo em que é feita a troca ou o reparo dos itens para a montagem do equipamento.



8

Pintura e Adesivagem:

Pintura completa com a sua caracterização.



9

Teste de Funcionamento:

Para aprovar a entrega ao cliente, o equipamento passa por uma bateria de testes, garantindo a qualidade do serviço e a funcionalidade da máquina.



10

Entrega:

Entrega final ao cliente.



WWW.EMPIMAQ.IND.BR



EMPIMAQ

Movendo com segurança

Rodovia SC-421 - Dalbérgia - CEP 89143-000 - Ibirama - SC | (47) 3357-0004 | 📞 (47) 99180-3860 - Comercial